

KERN DIS 50-4

Analyseur d'humidité de haute précision pour des analyses complexes, particulièrement adapté aux granulés plastiques



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	DIS 50-4
Model-Serie	DIS
Assortiment	KERN
Type de produit	Balances de laboratoire
Groupe de produits	Analyseur d'humidité
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761492998
Date de début prévue	2026-1HJ
Numéro de tarif douanier	90160010
CE Label	Yes
Pays d'origine	IN

Données techniques - Primaire

Capacité de pesage	50 g
Lisibilité	0,0001 g
Répétabilité	0,0001 g

Données techniques - Construction

Niveau à bulle	Yes
Pieds à vis pivotants	Yes
Dimensions hors tout monté (L×P×H)	211×342×187 mm
Surface de pesée (d)	95 mm

Caractéristiques techniques - Affichage

Hauteur de l'écran	15 mm
--------------------	-------

Rétro-éclairage	Oui
-----------------	-----

Données techniques - Alimentation électrique

Adaptateur secteur/adaptateur inclus	CH;EURO
Tension d'entrée	230 V AC, 50 Hz
Les interfaces	RS-232 de série;USB-Device

Données techniques - Système de mesure

Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 0,0003 g
Capacité de mesure [Max]	175 °C
Poids minimum (USP)	200 mg
Lisibilité (humidité)	0,0001%
Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire	4 s
Plage de tarage	50 g
Temps de préchauffage	4 h

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale	85 %
Température maximale de fonctionnement	30 °C
Température ambiante minimale	15 °C
Humidité minimale	25 %

KERN DIS 50-4

Analyseur d'humidité de haute précision pour des analyses complexes, particulièrement adapté aux granulés plastiques



Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H) 325×390×285 mm

Poids brut 7 kg

Poids net 5,0 kg

Mode d'expédition Service de colis

Composant de l'emballage - en poids - papier 297 g

Composant de l'emballage - en poids - carton 1,7 kg

Composant de l'emballage - par poids - plastique 50 g

Composant d'emballage - par poids - mousse 208 g

Délai de livraison 1 d

Données techniques - Analyse de l'humidité

Température de séchage minimale 30 °C

Services en option

DAkkS Calibrage 963-127

Étalonnage de la température ISO 964-305

Les fonctions

Standard



Option

DAkkS